

DUAL CS 420/EU white / silver

Cena : 1.700,00 zł (netto: 1.382,11 zł)

Nr katalogowy : **DUCS420WH**

Producent : **DUAL**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena :

CS420/EU, features

- § stabilna obudowa o wysokim tłumieniu wewnętrznym, floating subchassis
- § konstrukcja oparta na płycie z litego drewna
- § napęd mechanicznie odsprężony, wysoki współczynnik amortyzacji drgań
- § silnik DC z elektroniczną regulacją i stabilizacją prędkości 33/45 rpm
- § niskoszumowy, płaski szlifowany pasek napędu (low noise belt-drive)
- § precyzyjna regulacja siły nacisku igły i przeciwwagi
- § regulowany system anti-skating, amortyzowany układ podnoszenia ramienia
- § zbalansowane ultra lekkie i stabilne ramie
- § głowka dostosowana do wkładek MM lub MC z układem mocującym
- § technologie ograniczające zużycie odtwarzanych płyt
- § cieczowe (płyn o dużym stopniu lepkości) tłumienie sytemu opuszczania ramienia
- § system w pełni automatyczny z wyłącznikiem krańcowym
- § autostop z podniesieniem ramienia na końcu płyty
- § solidny talerz aluminiowy z grubą matą antystatyczną
- § wysokiej jakości sekcja zasilająca spełniająca wymogi norm UE
- § wymiary gramofonu: S360 x G350 x W100 (mm)
- § waga/rodzaj wykończenia: 4,95 kg / black, white/silver
- § wkładka OMB10 lub DMS 251S, opcja
- § **made in Germany**

CS420/EU, wybrane parametry techniczne

- § prędkości obrotowe : 33,33 / 45,11 rpm
- § pasmo przenoszenia : 10 Hz - 20 kHz
- § stosunek sygnału do szumu : - 68 dB
- § kołysanie obrotów (% DIN / WRMS) : < +/- 0,12% DIN
- § wkładka - cała / MM
- § znamionowa siła nacisku igły (mN, 10mN = 1p) : 20 mN (17,5 - 22,5 mN)
- § zdolność trackingu przy zalecanej sile nacisku igły : poniżej 70 m przy 315 Hz
- § napięcie zasilające : 230 V / 50 Hz
- § pobór mocy : ok. 1,4 W

Produkt dostępny również w kolorze czarnym.

All copy rights reserved by AC/AudioComponents, Szczecin / Poland.