

## PureLink WHD100/HS



**Cena : 1.897,00 zł** (netto: 1.542,28 zł)

Nr katalogowy : **PLWHD100HS**

Producent : **PureLink**

Stan magazynowy : **średni**

Średnia ocena :



**PureLink / DIGITAL SOLUTIONS from GERMANY.**

**NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ANALOGOWO-CYFROWE.**

**NEW ! BEZPRZEWODOWY HDMI TRANSMITTER & RECEIVER PureLink WHD100/HS.**

PureLink WHD100/HS-M4 to unikalny w swoim rodzaju transmitter HDMI zapewniający bezprzewodowy transfer **nieskompresowanego** sygnału HDMI ( FULL HD ). Dzięki zastosowaniu technologii WHDI oraz częstotliwości transferu powyżej 5 GHz (propagacyjnie bardzo bezpieczne pasmo, które nie jest podatne na zakłócenia spowodowane np. działaniem fal sieci Wi-Fi ) umożliwia transmisję sygnałów audio-video np. między DVD-players i ekranami (np. beamer, plazma, ekrany LCD) oraz innymi urządzeniami multimedialnymi ( PC 's, AV-server, DVB-T/C/S receiver, stacje muzyczne, etc ) w pomieszczeniach zabudowanych ( np. ściany) do 10 m, w przestrzeni zamkniętej niezabudowanej do 30 m. w zależności od warunków propagacji oraz właściwości mechanicznych i elektromagnetycznych pomieszczeń. Transfer sygnału odbywa się w czasie rzeczywistym, praktycznie bez opóźnień. Poprzez zastosowanie systemu funkcji sterujących ( IR-extender-system ), istnieje możliwość wyboru źródła sygnału z pomieszczenia dodatkowego przy drugim odbiorniku. Zaawansowana technologia, podwyższone parametry transmisji, atrakcyjny, profesjonalny design, małe gabaryty i dodatkowa opcja podłączenia matrix-box pozwalają na niespotykane dotychczas aplikacje w systemach multimedialnych. W skład zestawu wchodzi transmitter, odbiornik z kompletem pilotów i sensorów IR oraz sekcji zasilających. Bardzo prosta instalacja. Wystarczy podłączyć urządzenia i bez żadnych dodatkowych czynności system zaczyna funkcjonować.

Cena zawiera : zestaw nadajnik + odbiornik + komplet pilotów i sensorów IR, 2 sekcje zasilające.

Podstawowe specyfikacje techniczne.

Video Format Support TV	:	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Audio Format Support	:	PCM, DTS, DOLBY DIGITAL
RF Communication System	:	MIMO
Modulation	:	OFDM
Maximum Transmission Power	:	12dBm
Image Transmission Distance	:	up to 30m meters open field and up to 10 meters through wall
Image Delay	:	< 1 ms
Antenna	:	High Performance Internal Antennas
Operating Frequency	:	5.1GHz to 5.9GHz
IR Carrier Modulation Frequency Support	:	38KHz
Power Supply	:	AC In 100~240V, DC Out 5V / 2.5A Power Adapter
Operation Temperature	:	0°C to 40°C

All copy rights reserved by AC/AudioComponents, Szczecin / Poland.

Wszystkie opisy produktów, teksty i tłumaczenia są własnością firmy AC/AudioComponents. Ich publikacja i kopiowanie w całości lub nawet fragmentarycznej części bez naszej autoryzacji i zgody Biura Ochrony Własności Intelektualnej, jest zabronione.